

Pos.-Nr.	B	B	B	F	F	B	F	B	F	B	F	F	B	B	B	F	F
1	St. = Stückzahl	SK = Schubkasten IZ = Innenauszug	Typ: N - M - K - B - C - D	Rückwand-Zuschnitthöhe (in mm) zu Typ: N (69) - M (84) - K (116) - B (135) - C (167) - D (199)	Zuschnittmaß Rückwandbreite = LW ./ 87 mm	NL = Nennlänge Tiefe (in mm): 270 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650	Boden-Zuschnitt gemäß NL Tiefe (in mm): 246 - 276 - 326 - 376 - 426 - 476 - 526 - 576 - 626	LW = lichte Korpus- innen breite (in mm)	Zuschnittmaß Bodenbreite = LW ./ 75 mm	ohne / mit R = Reling DR = Doppelreling DB = Boxside	Zuschnittmaß Vorderstück/Innenauszug LW ./ 87 mm	Zuschnittmaß Querreling/Innenauszug = LW ./ 68 mm	Korpusschiene: mit Blumotion KG = Tragkraft 30 - 50 - 65 kg - oder - in Tip-ON-Ausführung *	mit Frontbefestigung Sch = zum Schrauben I = Inserta	optional bei IZ: mit Griff ZIF. 7005 / 7007 / 7008	Artikel-Nr. / EDV	Preis in EURO/St. zzgl. MwSt
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

Mit "B" gekennzeichnete Spalten sind vom Besteller auszufüllen. Mit "F" gekennzeichnete Spalten werden von Fa. Buschen (für Fertigung und Fakturierung) ausgefüllt.

Besteller: Name/Firma _____
 (Stempel) Straße, Hsnr. _____
 PLZ, Ort _____

Bestelldatum _____

Unterschrift _____

Hinweise:

* In der Ausführung mit **Tip-ON** gibt es z. Zt. entsprechend der NL = Nennlänge nur eine Gewichtsklasse. Ab 600 mm Korpusbreite einschließlich Synchronisierung.

Frontbefestigungen, Griffe (Option), Reling, Boxside, Korpuschiene (Tip-ON ab 600 mm mit Synchronisierung) werden lose mitgeliefert.